

CEWELD Ceramic Backing strip Ø shaped

TYPE Keramische Unterlage (Schweißbadsicherung) Rund

ANWENDUNGEN Diese keramische Schweißbadsicherung bietet besondere wirtschaftliche Vorteile beim Unterpulverschweißen und MAG-Schweißen mit Massivdrähten oder Metall-Fülldrähten in Abwärtsposition sowie beim positionellen MAG-Schweißen mit rutilen Fülldrähten mit schnell erstarrender Schlacke.

EIGENSCHAFTEN Erhältlich in den Abmessungen:

Ø (mm)	Länge (mm)
6	600
8	600
10	600
12	600
15	600

KLASSIFIKATION

GEEIGNET FÜR one side welding with high currents in shipbuilding, pressure vessel fabrication, machine construction, crane building, tank, and general steel building.

ZULASSUNGEN


SCHWEISSPOSITIONEN



MECHANISCHE GÜTEWERTE

RÜCKTROCKNUNG Nicht erforderlich

GAS ACC. EN ISO 14175



CEWELD Ceramic Backing strip Ø shaped

CERAMIC BACKING STRIP Ø
SHAPED Ø 10MM

Packaging	KG/unit	EanCode
0,6	60 meters per box	8720663410856

CERAMIC BACKING STRIP Ø
SHAPED Ø 12MM

Packaging	KG/unit	EanCode
0,6	54 meters per box	8720663410863

CERAMIC BACKING STRIP Ø
SHAPED Ø 15MM

Packaging	KG/unit	EanCode
0,6	42 meters per box	8720663410870

CERAMIC BACKING STRIP Ø
SHAPED Ø 6MM

Packaging	KG/unit	EanCode
0,6	90 meters per box	8720663410832

CERAMIC BACKING STRIP Ø
SHAPED Ø 8MM

Packaging	KG/unit	EanCode
0,6	72 meters per box	8720663410849